CENTRIFUGAL FANS
P SERIES
Backward curved blades

Mod.	Gr.	kW	rpm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	P	Q	R	Y	X	Ø	kg*	kg**	CODE
284T	63	0.18	1370	208	255	40	225	195	190	70	350	210	190	280	120	190	316	18	35	11	14	17	0402564
284M																							0402565
312M	90	1.50	2850	240	280	40	250	200	210	70	410	230	290	320	150	230	355	17,5	40	11	26	30	0402566
312T																							0402567
314T	71	0.25	1400	240	280	40	250	200	210	70	410	230	220	320	150	230	355	17,5	40	11	19	22	0402568
314M																							0402569
316M	71	0.18	930	240	280	40	250	200	210	70	410	230	210	320	150	230	355	17,5	40	11	19	22	0402570
316T																							0402571
352T	90	2.20	2870	260	312	40	280	237	230	55	445	270	290	355	150	230	390	17,5	40	11	32	36	0402572
352M																							0402573
354M	71	0.37	1400	260	312	40	280	237	230	55	445	270	220	355	150	230	390	17,5	40	11	23	25	0402574
354T																							0402575
356T	71	0.18	930	260	312	40	280	237	230	55	445	270	210	355	150	230	390	17,5	40	11	23	25	0402576
356M																							0402577
404M	80	0.55	1410	290	356	40	315	252	264	55	495	295	240	325	170	250	365	20	40	11	33	35	0402578
404T																							0402579
406T	71	0.25	920	290	356	40	315	252	264	55	495	295	220	325	170	250	365	20	40	11	30	32	0402580
406M																							0402581
454M	90	1.10	1410	324	400	40	355	287	295	55	550	330	290	370	170	250	410	20	40	11	40	44	0402582
454T																							0402583
456T	80	0.37	920	324	400	40	355	287	295	55	550	330	240	370	170	250	410	20	40	11	37	39	0402584
456M																							0402585
452T	100	4.0	2860	324	400	40	355	287	295	55	550	330	415	370	270	340	410	20	40	11	57	72	0402586

* Execution with standard motor - ** ATEX execution
NB Mod. M = Single-phase, T = Three-phase