SINGLE-PHASE MOTORS
4-POLE

Insulation class F, 230V



KW	HP	TYPE	Ø SHAFT	I	I.C.C.	η%	R.P.M.	COS. φ	CONDENS. 450V	MP/MN	KG	SHAPE	CODE
0,18	0,25	63	11	1,8	4	60	1360	0,92	10	0,8	5	B3	BM634025B3
												B5	BM634025B5
0,25	0,33	71	14	2,3	4,6	60	1390	0,98	10	0,89	5.3	B3	BM714033B3
												B5	BM714033B5
0,37	0,5	71	14	2,8	9,2	60	1330	0,97	16	0,75	6	B3	BM714050B3
												B5	BM714050B5
0,55	0,75	80	19	4,5	13,6	64	1350	0,95	20	0,78	9,5	B3	BM804075B3
												B5	BM804075B5
0,75	1	80	19	5,3	16,5	66	1350	0,97	25	0,73	10	B3	BM804100B3
												B5	BM804100B5
1,1	1,5	90S	24	7,2	18,7	73	1330	0,99	31,5	0,68	13	B3	BM90S4150B3
												B5	BM90S4150B5
1,5	2	90L	24	9.5	24	72	1340	0,99	50	0,7	15	B3	BM90L4200B3
												B5	BM90L4200B5
1,8	2,5	90L	24	13.8	33,2	72	1340	0,97	50	0,6	17	B3	BM90L4250B3
												B5	BM90L4250B5
2,2	3	100	28	14,8	35,8	71	1340	0,98	60	0,68	20.5	B3	BM1004300B3
												B5	BM1004300B5

By request, available in B14 format the same price as the B5 - remember to communicate the code: B14.

- SHAPE B3 + B5 = +10%
- SHAPE B3 + B14 = +10%